

KRAJOWA DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

Nr 4.2020v01

1. Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego:
Tytan Professional Abizol ST
2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego:
Dyspersyjna masa asfaltowo – kauczukowa Dn
3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:
Do przyklejania płyt styropianowych do zagruntowanych podłoży na fundamentach oraz do wykonywania powłok przeciwwilgociowych i przeciwwodnych.
4. Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu:
SELENA Spółka Akcyjna, ul. Wyścigowa 56 E, 53-012 Wrocław,
miejsce produkcji: „Izolacja Matizol” Sp. z o.o., ul. Bydgoska 11, 87-140 Chełmża
5. Nazwa i adres siedziby upoważnionego przedstawiciela, o ile został ustanowiony: nie dotyczy
6. Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych: 3
7. Krajowa specyfikacja techniczna:
7a. Polska Norma wyrobu: PN-B-24000:1997 Dyspersyjna masa asfaltowo kauczukowa
Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer krajowego certyfikatu lub nazwa akredytowanego laboratorium/laboratoriów i numer akredytacji: Instytut Techniki Budowlanej.
Laboratorium Materiałów Budowlanych Warszawa, Nr akredytacji: AB 023.
7b. Krajowa ocena techniczna: n/d
Jednostka oceny technicznej/Krajowa jednostka oceny technicznej: n/d
Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer certyfikatu: n/d
8. Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego lub zamierzonego zastosowania lub zastosowań	Deklarowane właściwości użytkowe	Uwagi ¹⁾
Wygląd zewnętrzny i konsystencja w temp. 23°C	Masa koloru brązowego, bez zanieczyszczeń, o konsystencji pasty, w temp. 23°C łatwo się rozprowadza	
Wygląd powłoki	Koloru czarnego, ciągła bez pęcherzy, jednolitej barwy, przylegająca do podłoża	
Zawartość wody w masie, % (m/m), nie więcej niż	60	
Zdolność rozcieńczania masy wodą % (V/V), nie mniej niż	200	
Splywność w pozycji pionowej w temperaturze 100°C w czasie 5h	Nie spływa	
Giętkość przy przeginaniu na walcu o średnicy Ø30mm w temperaturze - 10°C	Brak rys i pęknięć	
Prześlakliwość powłoki przy działaniu słupa wody 1000mm w czasie 48h	Brak prześlaknięcia	
Czas tworzenia powłoki	≤ 6 h	

Zawartość substancji szkodliwych dla zdrowia

Zgodnie z kartą charakterystyki

9. Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt 8 deklarowanymi właściwościami użytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, na wyłączną odpowiedzialność producenta.

W imieniu producenta podpisał(a):

..... DOROTA GODZIŚZ Product Development Manager

(imię i nazwisko oraz stanowisko)

Wrocław 05.10.2020

(miejsce i data wydania)

SELENA SA
53-012 Wrocław, ul. Wyścigowa 56E
tel. (71) 78-38-301, fax (71) 78-38-300
NIP 834-000-55-23, Regon 005923241

..... Dorothe Godziśz

(podpis)