

KRAJOWA DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

Nr 15.2017

1. Nazwa i nazwa handlowa wyroby budowlanego:
Roztwory asfaltowe do gruntowania betonu i pomostów
2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego:
TYTAN PROFESSIONAL Abizol R Dr
3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:
Asfaltowy roztwór gruntujący jest przeznaczony do stosowania na zimno do:
 - gruntowania podłoża z betonu cementowego przed układaniem pap asfaltowych, w tym pap zgrzewalnych, lepików i mas asfaltowych na bazie rozpuszczalników organicznych,
 - wykonywania bezspoinowych powłok przeciwwilgociowych na powierzchniach betonowych elementów pionowych i poziomych, poniżej poziomu gruntu,
 - zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni metalowych elementów wyposażenia obiektów mostowych
4. Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu:
SELENA SA, ul. Wyścigowa 56 E, 53-012 Wrocław, Zakład Nr 1,
5. Nazwa i adres siedziby upoważnionego przedstawiciela, o ile został ustanowiony: nie dotyczy
6. Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych: 2+
7. Krajowa specyfikacja techniczna:
7a. Polska Norma wyrobu: n/d
Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer krajowego certyfikatu lub nazwa akredytowanego laboratorium/laboratoriów i numer akredytacji: n/d
7b. Krajowa ocena techniczna: AT/2010-02-2680/1
Jednostka oceny technicznej/Krajowa jednostka oceny technicznej:
Instytut Badawczy Dróg i Mostów, ul. Instytutowa 1, 03-302 Warszawa,
Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer certyfikatu:
Polskie Centrum Badań i Certyfikacji SA O/Gdańsk, nr akredytacji AC-013
Krajowy Certyfikat Zakładowej Kontroli Produkcji nr F-013-BG-062 z dnia 29.02.2016
8. Deklarowane właściwości użytkowe:

Właściwości	Wymagania
Wygląd zewnętrzny o konsystencja	Jednorodna ciecz barwy czarnej bez widocznych zanieczyszczeń. W temp. 23 C +/- 2 C łatwo się rozprowadza na płytce szklanej tworząc powłokę bez pęcherzy
Zawartość wody, w %, nie więcej niż	≤ 0,5
Czas wysychania (h)	≤ 6
Lepkość, czas wyptywu kubek nr 3 (s)	74 +/- 6
Widmo w podczerwieni	Badanie identyfikacyjne, Rysunek



9. Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt 8 deklarowanymi właściwościami użytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, na wyłączną odpowiedzialność producenta.


W imieniu producenta podpisał(a):

Beata Toboła, Kierownik Działu Rozwoju Produktowego

.....
(imię i nazwisko oraz stanowisko)

Wrocław 02.01.2017

.....
(miejsce i data wydania)


.....
(podpis)

SELENA SA

53-012 Wrocław, ul. Wyścigowa 56E
tel. (71) 78-38-301, fax (71) 78-38-300
NIP 894-000-55-23, Regon 005923241