

ŚRODEK DO USUWANIA MCHÓW I POROSTÓW



TDS-2019-MUT/US-MP

Bezbarwny preparat skutecznie usuwający mchy, porosty i glony z wszelkich materiałów zastosowanych w budownictwie. Polecany zwłaszcza do czyszczenia ścian, murów, pokryć dachowych i kostki brukowej.

ZALETY

- ▶ usuwa porosty ze ścian surowych, kamiennych lub pokrytych tynkiem
- ▶ nie powoduje korozji materiałów na których został zastosowany, nie zmienia ich struktury i wyglądu
- ▶ bezpieczny dla środowiska



ZASTOSOWANIE

- ▶ czyszczenie pokryć dachowych
- ▶ usuwanie nalotu ze ścian, murów i bruku
- ▶ czyszczenie basenów, zbiorników wodnych, tarasów, balkonów, kortów, łódek
- ▶ czyszczenie pomników i nagrobków
- ▶ zalecany przed malowaniem powierzchni w celu zabezpieczenia jej przed łuszczeniem się czy powstawaniem pęcherzy

DANE TECHNICZNE

Kolor	bezbarwny do lekko żółty
Postać	ciecz
Gęstość	1,01 g/cm ³ (20°C)
Rozpuszczalność	woda

SPOSÓB UŻYCIA

Przed użyciem preparat należy dokładnie wymieszać. Na powierzchnię nakładać przy pomocy pędzla. Środek pozostawić na powierzchni przez kilka dni. W przypadku bardzo grubych warstw mchu i porostów należy podłoże po kilku dniach splukać wodą i ponownie zastosować środek. Po zakończeniu pracy narzędzia czyścić wodą.

ZUŻYCIE

Średnia wydajność 0,125 l/m². Opakowanie 0,5l wystarcza na powierzchnię około 4m², 1l na około 8m², 5l na około 40m².

ŚRODEK DO USUWANIA MCHÓW I POROSTÓW



TDS-2019-MUT/US-MP

DANE KATALOGOWE

Pojemność	Kolor	Ilość sztuk w kartonie	Alias	Indeks	Kod EAN
0,5 l	bezbarwny	6	MUT-US-MP-050	10022410	590 3518 036989
1 l	bezbarwny	6	MUT-US-MP-100	10022411	590 3518 002571
5 l	bezbarwny	1	MUT-US-MP-500	10022412	590 3518 002588

OSTRZEŻENIA I ZALECENIA BHP

- Podczas wykonywania prac należy przestrzegać ogólnych zasad BHP
- Stosować sprzęt ochrony osobistej
- Opróżnionych opakowań po preparacie nie używać do innych celów
- Chronić przed dziećmi
- Nie stosować w zasięgu środków żywności i wody pitnej

PRZED ZASTOSOWANIEM NALEŻY ZAPOZNAĆ SIĘ Z KARTĄ BEZPIECZEŃSTWA PRODUKTU LUB PRZECZYTAĆ ETYKIETĘ NA OPAKOWANIU.

PRZECHOWYWANIE

Data produkcji i ważności. Środek należy przechowywać w oryginalnie zamkniętych opakowaniach, w suchych, dobrze wentylowanych pomieszczeniach z dala od źródeł ognia i grzejników, środków spożywczych. Przechowywać w temperaturze od +5 do +35°C. Przechowywać w miejscach niedostępnych dla dzieci.

Data sporządzenia
11.09.2019

Powyższe dane, zalecenia i wskazówki opierają się na naszej najlepszej wiedzy, badaniach oraz doświadczeniach i zostały udzielone w dobrej wierze, zgodnie z zasadami obowiązującymi w naszej firmie i u naszych dostawców. Zaproponowane sposoby postępowania uznane są za powszechne, jednak każdy z użytkowników tego materiału powinien upewnić się na wszelkie możliwe sposoby, włącznie ze sprawdzeniem produktu końcowego w odpowiednich warunkach o przydatności dostarczanych materiałów dla osiągnięcia celów przez niego zamierzonych. Ani Spółka, ani jej upoważnieni przedstawiciele nie mogą ponosić odpowiedzialności za jakiegokolwiek straty poniesione na skutek nieprawidłowego, bądź błędnego użycia jej materiałów.