

## Tytan Professional Czyścik do utwardzonych pian poliuretanowych

Profesjonalny preparat czyszczący o bardzo wysokiej skuteczności. Czyści utwardzoną pianę Poliuretanową. Idealnie nadaje się do czyszczenia większości rodzajów powierzchni: PVC, drewno kamień, dachówki, beton, epoksydowe, stal, tapicerka, odzież, ubrania robocze, ręce itd. O bardzo szybkim działaniu bez ingerencji w strukturę powierzchni.

### Zalety

- łatwy i wygodny w użyciu
- szybki czas reakcji (już po 3 minutach)
- nie pozostawia śladów
- nie niszczy powierzchni
- przyjazny dla ludzi i otoczenia
- doskonała przyczepność do większości materiałów

### Zastosowanie

- Usuwanie utwardzonej piany poliuretanowej z większości rodzajów powierzchni stosowanych w budownictwie



### SPOSÓB UŻYCIA

Spryskać preparatem pozostałość utwardzonej piany. Po spryskaniu utwardzonej piany preparatem należy odczekać do ok. 3 minut, przetrzeć szmatką lub szczoteczką z twardym włosiem. Jeżeli zabrudzenie nie ustąpi należy powtórzyć czynności. W przypadku grubszej warstwy usunąć grubszą warstwę piany np. nożykiem pozostawiając cienką powłokę poliuretanu i ponownie spryskać pozostałość.

### OGRANICZENIA STOSOWANIA

- UWAGA! Produkt usuwa zaschniętą pianę poliuretanową a nie resztki izocyjanianu (utwardzacz do pianki: najczęściej brązowa, żółta lub brunatna substancja o konsystencji plastiku: niezwykle trudna do rozpuszczenia).
- Przed użyciem preparatu dokonać próby na niewidocznym miejscu! Zachować ostrożność na powierzchniach lakierowanych.
- Nie wcierać preparatu w powierzchnię czyszczoną!

### PRZECHOWYWANIE I TRANSPORT

Produkt zachowuje swoją przydatność do użycia w ciągu 18 miesięcy od daty produkcji pod warunkiem, że jest przechowywany w oryginalnych opakowaniach w suchym miejscu o temperaturze +5°C do +25°C. Szczegółowe informacje dotyczące transportu znajdują się w karcie bezpieczeństwa produktu.

Dostępna pojemność	Opakowanie jednostkowe	Ilość sztuk w kartonie	Indeks	kod EAN
100ml	butelka	12	CZT-PI-UTW-010	590 2120 11262 3

Data sporządzenia 20.06.2015

Powyższe dane, zalecenia i wskazówki opierają się na naszej najlepszej wiedzy, badaniach oraz doświadczeniach i zostały udzielone w dobrej wierze, zgodnie z zasadami obowiązującymi w naszej firmie i u naszych dostawców. Zaproponowane sposoby postępowania uznane są za powszechne, jednak każdy z użytkowników tego materiału powinien upewnić się na wszelkie możliwe sposoby, włącznie ze sprawdzeniem produktu końcowego w odpowiednich warunkach, o przydatności dostarczanych materiałów dla osiągnięcia celów przez niego zamierzonych. Ani Spółka, ani jej upoważnieni przedstawiciele nie mogą ponosić odpowiedzialności za jakiegokolwiek straty poniesione na skutek nieprawidłowego, bądź błędnego użycia jej materiałów.



NOWOCZESNA  
CHEMIA BUDOWLANA



Selena SA, ul. Wyścigowa 56 E, 53-012 Wrocław, tel. 71 78 38 301, fax 71 78 38 300,  
e-mail: sekretariat@selena.com, www.selena.pl

 **SELENA** Contact Center

**Infolinia 801 350 500**