

KRAJOWA DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

Nr 1.2017

1. Nazwa i nazwa handlowa wyroby budowlanego:
Tytan Professional EVOMER Szybki Grunt
2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego:
Asfaltowa-lateksowa emulsja anionowa
3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:
Szybki grunt polimerowo-bitumiczny, emulsja anionowa stosowana na zimno do izolacji wodochronnych w budownictwie, stosowana do gruntowania podłoża, do wykonywania izolacji wodochronnych oraz bezspoinowych powłok izolacyjnych.
4. Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu:
SELENA SA, ul. Wyścigowa 56 E, 53-012 Wrocław, Zakład Nr 1,
5. Nazwa i adres siedziby upoważnionego przedstawiciela, o ile został ustanowiony: nie dotyczy
6. Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych: 3
7. Krajowa specyfikacja techniczna:
7a. Polska Norma wyrobu: PN-B-24002:1997/Ap1:2001
Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer krajowego certyfikatu lub nazwa akredytowanego laboratorium/laboratoriów i numer akredytacji: Sprawozdanie z badań nr 296/H/2015 z 06.08.2015, PCBC SA Laboratorium Nr AB 011
7b. Krajowa ocena techniczna: n/d
Jednostka oceny technicznej/Krajowa jednostka oceny technicznej: n/d
Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer certyfikatu: n/d
8. Deklarowane właściwości użytkowe:

Właściwość	Wymaganie
Wygląd zewnętrzny i konsystencja	Jednorodna ciecz koloru brązowego, bez zanieczyszczeń mechanicznych i grudek asfaltu w temperaturze 23°C.
Zawartość wody, %, nie więcej niż	50
Zdolność rozcieńczania masy wodą, %(V/V), nie mniej niż	300
Zawartość nie zemulgowanego asfaltu, % (m/m), nie więcej niż	1,2
Splywność powłoki z papy w pozycji pionowej w temperaturze 75°C przy w czasie 5h	Nie spływa
Prześlakliwość powłoki przy działaniu słupa wody wysokości 500 mm, w czasie 24 h	Brak prześlaknięcia
Czas tworzenia powłoki, h, nie później niż po upływie	6

9. Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt 8 deklarowanymi właściwościami użytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, na wyłączną odpowiedzialność producenta.

W imieniu producenta podpisał(a):

Beata Toboła, Kierownik Działu Rozwoju Produktowego

Wrocław 02.02.07
(miejsce i data wydania)

(imię i nazwisko oraz stanowisko)
SELENA SA
53-012 Wrocław, ul. Wyścigowa 56E
tel. (71) 78-38-301, fax (71) 78-38-300
NIP 894-000-55-23, Regon 005923241

Beata Toboła
(podpis)