

Tytan Professional Klej do glazury

Gotowy do użycia klej przeznaczony do mocowania materiałów ceramicznych (przede wszystkim glazury i terakoty) do typowych chłonnych podłoży stosowanych

Może być stosowany zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz pomieszczeń. Posiada silny chwyt początkowy, pozwalający układać płytki ceramiczne na pionowych powierzchniach bez ich dodatkowego mocowania (o powierzchni do 450 cm² - tj. ok. 21 cm x 21 cm) przy zachowaniu możliwości korekty położenia.



Zalety

- łatwy w użyciu
- nie spływa ze ścian
- silny chwyt początkowy
- do stosowania wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń
- nie zawiera szkodliwych rozpuszczalników

Zastosowanie

Przyklejenie do chłonnych podłoży:

- materiałów ceramicznych takich jak płytki ceramiczne (glazura terakota), ceramiczne listwy ozdobne

DANE TECHNICZNE

Kolor i konsystencja	beżowa pasta
Maksymalny czas otwarty	ok. 10 min
Minimalna temperatura aplikacji	+10°C
Czas pełnego utwardzenia	do 48 h
Wydajność	400-800 g/m ²
Odporność temperaturowa	od -20°C do +60°C

SPOSÓB UŻYCIA

Przygotowanie podłoża

- Podłoże powinno być suche, oczyszczone, odkurzone.

Aplikacja uszczelnacza

- wylot z kartusza odciąć powyżej gwintu i wkręcić na niego końcówkę, przyciętą pod odpowiednim kątem
- włożyć kartusz do wyciskacza i poprzez wyciskanie nakładać klej punktowo lub pasmami na jedną z klejonych powierzchni
- ze względu na krótki czas schnięcia posmarować powierzchnię, jaką można położyć w ciągu 10 minut
- element klejony przyłożyć do podłoża i silnie docisnąć
- pełna wytrzymałość następuje po 48 godzinach
- po 24 godzinach można wypełniać spoiny fugą

Czyszczenie

- Narzędzia i wszelkie zabrudzenia czyścić wodą natychmiast po zakończeniu pracy (przed utwardzeniem kleju). Utwardzony klej można usunąć jedynie mechanicznie.

OGRANICZENIA STOSOWANIA

- Do czasu pełnego utwardzenia chronić przed wodą
- Nie stosować do klejenia materiałów wrażliwych na wodę
- Zaleca się przeprowadzenie wstępnych testów klejenia

PRZECHOWYWANIE I OPAKOWANIE

Produkt można przechowywać przez 12 miesięcy od daty produkcji w oryginalnie zamkniętym opakowaniu w suchym miejscu. Temperatura przechowywania od +5°C do +30°C.

Dostępna pojemność: 310ml

kolor: beżowy

Ostrzeżenia i zalecenia BHP

Należy przestrzegać zwykłych zasad higieny pracy. Unikać kontaktu z oczami i skórą. Stosować w miejscach z dobrą wentylacją. Chronić przed dziećmi.

PRZED ZASTOSOWANIEM NALEŻY ZAPOZNAĆ SIĘ Z KARTĄ BEZPIECZEŃSTWA PRODUKTU LUB PRZECZYTAĆ ETYKIETĘ NA OPAKOWANIU.

Dostępna pojemność	Opakowanie jednostkowe	Ilość sztuk w kartonie	Indeks	kod EAN
310ml	kartusz	6	KLT-SP-GT-031	590 351 803 397 1

Data sporządzenia 13.12.2013

Powyższe dane, zalecenia i wskazówki opierają się na naszej najlepszej wiedzy, badaniach oraz doświadczeniach i zostały udzielone w dobrej wierze, zgodnie z zasadami obowiązującymi w naszej firmie i u naszych dostawców. Zaproponowane sposoby postępowania uznane są za powszechne, jednak każdy z użytkowników tego materiału powinien upewnić się na wszelkie możliwe sposoby, włącznie ze sprawdzeniem produktu końcowego w odpowiednich warunkach, o przydatności dostarczanych materiałów dla osiągnięcia celów przez niego zamierzonych. Ani Spółka, ani jej upoważnieni przedstawiciele nie mogą ponosić odpowiedzialności za jakiegokolwiek straty poniesione na skutek nieprawidłowego, bądź błędnego użycia jej materiałów.